

全自动水分仪



型号	长沙开元 5E-MW6500N 全自动水分仪
仪器指标	测试项目：6mm 全水样，0.2mm 内水样 试样数量：10g (6mm) 或 1g (0.2mm) 内水样 8 个 测试方法：空气或通氮干燥法 适应煤种：无烟煤、烟煤、褐煤、焦炭 控温范围：室温 ~ 150°C 控温精度：±2°C 称量方式：内置天平，实时称量 功率：< 2.5kW
分析能力	煤中全水分的测定
相关标准	GB/T 211-2017 煤中全水分的测定方法
仪器特色	适用于通氮或空气干燥水分测试方法；

外置式天平读数显示屏，称重实时显示，方便精确称取样重；

样品称重范围自动警示；实验室环境温度和湿度实时监控；超差结果自动提示；

断电记忆，分析过程中断电不会丢失测试数据，上电可继续完成试验；

样品编码和重量信息自动传送；

测试数据自动备份和上传，实验数据防篡改；

可实现登录权限管理，实验过程信息记录；

适用燃料管控的特殊功能

- 1) 放样过程监控，放样完成后复查样重，如有替换样品等舞弊行为，系统报警，实验作废。
- 2) 实验过程中实时监控箱门状态，若有开启系统将报警提示，实验作废，防止人为因素干扰测试结果。

中科合成油